



Sable d'été

Date de mise à jour : 07/02/2025



DESCRIPTION

La peinture SABLE D'ÉTÉ est une peinture à effet sablée qui élimine jusqu'à 64% du formaldéhyde présent dans votre air intérieur grâce à ses propriétés dépolluantes.

En attendant le soleil... grâce à la peinture SABLE D'ÉTÉ, un air de vacances se glisse sur vos murs : un hymne à la simplicité.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Nuancier	2L
MATÉRIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Brosse synthétique, Spalter		Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,70 ± 0,05 (blanc)
Viscosité Brookfield à 25°C	60000 mPa.s ⁻¹
Extrait sec en poids	72 ± 2 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchets	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		10.0 m² / L pour la primaire et 7 m²/L pour la peinture
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	2h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com





CONSEILS D'UTILISATION

Préparation : appliquer la primaire avant peinture

Appliquer Sable d'été au spalter en croisant les mouvements. Travailler par surface de 1m²

Protection : pour rendre la surface lessivable, appliquer le protecteur incolore ou le protecteur nacré

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures	1 - Nettoyage 2 - Rinçage à l'eau claire 3 - Ponçage si nécessaire 4 - Dépoussiérage	PRIMAIRE AVANT PEINTURE en 2 couches	PROTECTEUR INCOLORE ou PROTECTEUR NACRE
Placo			

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

