

Fiche Technique Détaillée

ARCADECO ESCALIER BOIS

ARCADECO ESCALIER BOIS est une **peinture veloutée pour escaliers en bois**, facile à appliquer, lessivable, et ultra résistante aux passages répétés. Fabriquée en France, elle est idéale pour rénover vos marches avec élégance et performance.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Peinture destinée à un usage intérieur uniquement, pour la protection et la décoration des **escaliers en bois** dans les habitations, bureaux ou locaux commerciaux.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Bois brut
- Bois peint ou vernis
- Bois stratifié (avec ponçage obligatoire et primaire recommandé)
- **Bois tanniques (chêne, châtaignier)** : nécessitent l'application préalable d'une sous-couche anti-tanin

CONSOMMATION



- Rendement : 9 m²/L pour la couche primaire diluée
- Rendement : 9 à 10 m²/L pour les couches de finition

Rendement pour la couche primaire diluée à 5% d'eau : **75g/m² ou 0.05L/m²** si besoin selon le support

Rendement par couche de finition : **75g/m² ou 0.06L/m²**

Rendement pour les 3 couches (impressions + 2 couches pures) : **215g/m² ou 0.16L/m²**.

Avec un pot de 1kg : on recouvre 5 m².

Avec un pot de 4kg : on recouvre 19 m².

CONSERVATION



Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs, dans son emballage d'origine fermé. Conservation : 12 mois.

OUTILS REQUIS

- Rouleau laqueur microfibre 5 à 10 mm
- Pinceau à rechampir pour les angles et finitions
- Ruban de masquage
- Bac à peinture

Nettoyage des outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Support propre, sain, sec et cohésif, conforme aux DTU 59.1 / 59.3
- Bois brut** : Lessivage, rinçage, séchage, ponçage (grain 80 à 110), dépoussiérage
- Stratifié** : Lessivage, rinçage, séchage, ponçage (grain 240), dépoussiérage
- Bois peint/vernis** : Nettoyage, ponçage ou décapage mécanique si nécessaire, dépoussiérage
- Bois tanniques** : Application obligatoire d'un primaire anti-tanin

Reboucher fissures et joints si nécessaire. Aspirer soigneusement les poussières.

MISE EN OEUVRE

- Bien remuer la peinture avant application
- Primaire** : le produit lui même diluée à 10% d'eau sur support foncé ou stratifié
- 1ère couche** : pure, après 6 heures de séchage si application du primaire
- 2ème couche** : pure, après 6 heures de séchage
- Respecter un séchage complet de 24h avant remise en service

Appliquer en couches croisées régulières, terminer dans le sens des marches. Les angles doivent être réalisés au pinceau, puis uniformisés au rouleau.

Pour une finition antidérapante, ajoutez du corindon à la dernière couche.

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger avant application pour obtenir une texture homogène
- Application idéale entre 15°C et 25°C
- Éviter les courants d'air et les fortes humidités
- Respecter le rendement conseillé, éviter les surépaisseurs
- Ne pas repasser sur une surface en cours de séchage
- Résistance optimale obtenue après 15 jours de séchage complet

PROTECTION DU SUPPORT

La peinture ARCADÉCO ESCALIER BOIS assure une excellente résistance à l'abrasion et aux chocs, idéale pour les escaliers fortement sollicités.

SÉCHAGE

- Sec au toucher : 1h
- Recouvrable : 6h
- Séchage complet : 24h (dépend des conditions ambiantes)

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux à pH neutre.

SÉCURITÉ

Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Tenir hors de la portée des enfants. Respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient un biocide (agent conservateur).