

Guaina liquida calpestabile, Guaina per terrazzi calpestabile, impermeabilizzazione con ARCADECK



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Guaina Liquida Impermeabilizzante | Vernice Impermeabilizzante per Terrazze

ARCADECK è una resina colorata calpestabile che assicura una completa impermeabilizzazione permettendo di proteggere e colorare il pavimento della tua terrazza in materiali tradizionali: calcestruzzo, cemento ... ARCADECK, **vernice impermeabilizzante per terrazze**, non resiste al ristagno prolungato d'acqua, in caso di presenza d'acqua ci sono diverse soluzioni possibili:

1. Presenza di avvallamenti: livellare.
2. Se la pendenza è nulla: realizzare un massetto con pendenza (minimo 1.5%)
3. Gli scarichi dell'acqua dovranno essere correttamente dimensionati in relazione alla superficie della terrazza.
4. Se non puoi livellare: opta piuttosto per la guaina liquida impermeabilizzante ARCATHAN che è progettata per superfici piane con presenza di ristagno d'acqua

Trova tutta la gamma di prodotti per rendere impermeabile la tua terrazza sul nostro sito.

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL ufficiale europeo, che ti permette di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del tuo schermo, ti invitiamo a consultare i colori RAL.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

ARCADECK è una resina colorata calpestabile che assicura una completa impermeabilizzazione permettendo di proteggere e decorare il pavimento della tua terrazza in materiali tradizionali: calcestruzzo, cemento ...

- Facile e rapida applicazione, si applica come una semplice vernice.

- Impermeabilizza i supporti da trattare impedendo qualsiasi penetrazione d'acqua.
- Aspetto opaco e testurizzato che lo rende antiscivolo
- Alta elasticità.
- Buona resistenza alle aggressioni climatiche.
- Microporoso: lascia respirare il supporto, regola gli scambi tra il fondo e l'aria circostante.
- Eccellente resistenza alle aggressioni climatiche: raggi ultravioletti, gelo.
- Resiste al traffico pedonale, fioriere, mobili (evitare urti con oggetti a spigoli vivi).
- Flessibilità del rivestimento che permette di trattare le microfessure stabilizzate.
- Non contiene alcun prodotto bituminoso.
- Aderisce su qualsiasi supporto.
- Inodore.
- Disponibile in diversi colori: sabbia, grigio cemento, grigio basalto, tegola, talpa, verde.

La garanzia è rilasciata per l'applicazione della nostra guaina liquida impermeabilizzante realizzata da un professionista autorizzato e formato dalla nostra fabbrica ARCANI INDUSTRIES (vedere le condizioni con l'applicatore).

Se hai bisogno di un applicatore, ti preghiamo di contattarci direttamente via e-mail o telefono.

DESTINAZIONE

Balconi, Tetti terrazza, Terrazze, Scale, Logge.

MATERIALI IDONEI

ARCADECK aderisce su tutti i tipi di supporto: legno, lastra di calcestruzzo, massetto cementizio, piastrelle (su piastrelle: levigatura obbligatoria, rivestimento generalizzato vivamente consigliato), EPDM. ARCADECK può essere applicato anche su pavimenti interni (seminterrati, cantine...).

Vedi anche tutte le guaine liquide impermeabilizzanti per altre destinazioni.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Rullo in poliammide a pelo lungo

KIT COMPLETO DI ATTREZZI

Vi raccomandiamo il nostro kit completo di attrezzi speciale per guaina liquida impermeabilizzante.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, grasso o parti friabili.
- Spazzolare e rimuovere la polvere dal supporto.
- Eliminare alghe, depositi verdi e muffa utilizzando il nostro Trattamento fungicida.
- Lasciare asciugare il supporto prima dell'applicazione - **umidità residua nel supporto deve essere inferiore al 5%**. Idealmente, misurare questo contenuto di umidità con un igrometro.
- levigare le piastrelle per micro-graffiarle prima di applicare ARCADECK.

APPLICAZIONE

- Riparare preventivamente le fessure attive: scheda consiglio trattamento fessure terrazze.
- Trattare le piccole fessure, i collegamenti e le giunzioni con il nostro sigillante incolore o sigillante polimero.
- Attendere 28 giorni prima di verniciare il calcestruzzo fresco (lastra nuova).
- Eliminare se necessario i depositi di calcare (affioramenti di latenza) lavando con il nostro decapante per velo di cemento.
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto prima dell'applicazione della vernice.
- Applicare con un rullo a pelo lungo (montatura qui) o un pennello (angoli dei muri, parti difficilmente accessibili). **Grandi superfici:** Applicare con un rullo speciale per grandi superfici (montatura qui).
- Applicare un sottostrato costituito dal 50% di prodotto e dal 50% di acqua e lasciare asciugare da 1 a 2 ore.
- Applicare 2 strati di prodotto puro a ragione di 0,75 L/m² per strato a 24 ore di intervallo.
- Sui supporti fortemente fessurati o su piastrelle, è vivamente consigliato un rivestimento generalizzato.

Scopri la nostra guida per verniciare la tua terrazza in base al tuo supporto.

RACCOMANDAZIONI

- Applicare a temperatura superiore a 5°C e inferiore a 30°C (Non superare i 35°C). Queste condizioni dovranno essere rispettate durante le 24 ore successive all'applicazione.
 - Non applicare in caso di temporali, pioggia o in pieno sole.
 - Non applicare su tetti terrazza accessibili al traffico di veicoli leggeri e pesanti.
 - Non coprire l'impermeabilizzazione della terrazza ARCADECK con ghiaia, piastrelle su piedini, erba sintetica.
-

- Sui supporti sfarinanti, applicare il nostro fissativo di fondo prima della verniciatura ARCAPRIMER 102.
- Rispettare attentamente le dimensioni dei risvolti di impermeabilizzazione, minimo 10-15 cm.

PROTEZIONE

Questo prodotto non richiede alcuna protezione particolare

ASCIUGATURA

- Asciugatura (20°C): 6 ore
- Ricopribile: minimo 24 ore
- Superficie calpestabile: minimo 48 ore

MANUTENZIONE

- Pulizia: Utilizzare un detergente classico o il nostro prodotto specifico Detergente per piastrelle e pavimenti.
- Ristrutturazione: Utilizzare il nostro prodotto specifico per il rinnovamento dei rivestimenti impermeabilizzanti.

CONSUMO

Sono indispensabili almeno due strati per una buona impermeabilizzazione: 1,5 litri per m2 in totale (compreso il sottostrato di adesione). È fondamentale rispettare questo consumo minimo. In caso di rivestimento generalizzato, il consumo totale sarà di 1,8 litri per m2.

Utilizza come aiuto il nostro strumento di calcolo del consumo per calcolare la quantità necessaria di prodotto.

È necessario applicare le quantità raccomandate per garantire l'efficacia del prodotto. Se non riesci ad applicare la quantità prevista in 3 strati, è necessario aumentare il numero di strati. La cosa più importante è rispettare il consumo previsto. **CONSERVAZIONE**

Si conserva 1 anno nella confezione originale chiusa.

video [Video](#)

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale. Rispettare le

precauzioni d'uso.