

Fiche Technique Détaillée

PRIMALIS

Primaire pour peinture argile et peinture chaux.

Formulation à faible teneur en COV.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Murs intérieurs

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Peinture
- Plâtres et dérivés, placos
- Stratifié, mélaminé
- Bois

CONSOMMATION



150 à 200 gr par m² (soit 100 à 140 ml par m²)
Rendement : de 7 à 10 m² pour 1 L.

CONSERVATION



Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé à l'abri des fortes chaleurs, de l'humidité et hors-gel.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Au rouleau microfibras en 1 couche régulière et uniforme

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application (brossage, ponçage, grattage, lessivage, seront mis en oeuvre si nécessaire).

Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint.

Dans les cas de supports fermés (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après dépolissage du support au papier verre.

MISE EN OEUVRE

Bien mélanger la sous couche avant l'application et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre.

Ne pas diluer le primaire. Appliquer au rouleau microfibres en 1 couche régulière et uniforme.

RECOMMANDATIONS

Température d'application : minimum 10°C - maximum 25°C.

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement.

Conserver hors de portée des enfants.

Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION DU SUPPORT

Produit primaire d'accroche destiné à être couvert par une peinture ou un enduit.

SÉCHAGE

Séchage : Entre 4 heures et 6 heures.

Recouvrabilité : 24 heures

ENTRETIEN

Sans objet.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.