

Fiche Technique Détaillée

IMPETERRASSE PIERRE

Traitement anti-taches pour vos sols de terrasse en pierres naturelles. Hydrofuge oléofuge invisible destiné à protéger les carrelages et dallages en pierres poreuses et non fissurées, IMPETERRASSE PIERRE imperméabilise efficacement vos surfaces extérieurs. Ce traitement contribue à l'**imperméabilisation durable** des matériaux sensibles aux infiltrations.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Sols extérieurs, revêtements, dalles, allées et chemins dont le matériau est éligible.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Tous supports poreux uniquement : Dallages en pierres - Pavés de pierres - Travertins poreux (bien valider sa porosité en amont) - pierres naturelles.

Pour un revêtement en bois, utilisez notre hydrofuge bois Imperbois.

CONSOMMATION

3 à 6 m2 au litre selon la porosité des pierres à traiter.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les surfaces.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE sur la surface.

MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE PIERRE est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.

RECOMMANDATIONS

Bien mélanger la solution avant son utilisation.

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre surface.

Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité

ENTRETIEN

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 7 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de savon pour la vaisselle.

Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 7 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.